

MODÈLE	LP120N-1000		LP120N-1500	LP120N-2000
Puissance nominale	1000 VA / 700 W		1500 VA / 1050 W	2000 VA / 1400 W
ENTRÉE				
Tension nominale	220/230/240 Vac ou 110/120 Vac*			
Plage de tension	162-290 Vac / 81-145 Vac*			
Plage de fréquence	60/50 Hz (ajustement automatique)			
SORTIE				
Tension nominale	220/230/240 Vac ou 110/120 Vac*			
Régulation de tension (batt. mode)	±5%			
Plage de fréquence (batt. mode)	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz			
Facteur de puissance	0.7			
Temps de transfert (typique)	< 4 ms			
Forme d'onde (Batt. Mode)	Sinusoïdale pure			
BATTERIES				
Typologie des batteries	Pb			
Capacité des batteries	12 V / 7Ah	12 V / 9 Ah	12 V / 10 Ah	
Nombre de batterie	2	2	2	
Autonomie (Pc + Monitor)	39 minutes	52 minutes	65 minutes	
Temps de recharge	6 h pour recharge à 90% de la capacité des batteries			
SYSTÈME				
Type de protection	Surcharge, décharge, protection surtension			
Indicateurs	Fonctionnement AC, fonctionnement batterie, niveau bruit, niveau batterie, tension d'entrée, tension de sortie, surcharge, anomalie, batterie basse.			
Alarmes	Fonctionnement batterie : bip sonore toutes les 10 secondes			
	Batterie bas : bip sonore toutes les secondes			
	Surcharge : bip sonore toutes les 0,5 secondes			
	Batterie défectueuse : bip sonore toutes les 2 secondes			
	Erreur : bip sonore continu			
Communication et interface	USB / RS232*			
Systèmes d'exploitation supportés	Windows, MacOS, Linux			
ENVIRONNEMENT				
Température de fonctionnement	0 ~ 40 °C			
Humidité relative	0 ~ 90% (sans condensation)			
Bruit (dBA à 1 mètre)	<40			
DONNÉES MÉCANIQUES				
Prises de sortie	2x IEC + 2x Schuko			
Dimensions L*P*H (mm)	146*350*160	146*397*205		
Poids (Kg)	9	11,6	12,5	

Remarque: les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis

* Version personnalisée disponible uniquement sur demande