

MODELLO	LP120N-1000		LP120N-1500	LP120N-2000
Potenza nominale	1000 VA / 700 W		1500 VA / 1050 W	2000 VA / 1400 W
RETE DI ALIMENTAZIONE				
Tensione nominale	220/230/240 Vac o 110/120 Vac*			
Range di tensione	162-290 Vac / 81-145 Vac*			
Range di frequenza	60/50 Hz (autoregolazione)			
SEZIONE DI USCITA				
Tensione nominale	220/230/240 Vac o 110/120 Vac*			
Regolazione di tensione (modalità batteria)	±5%			
Range di frequenza (modalità batteria)	50 Hz o 60 Hz ± 1 Hz			
Fattore di potenza	0.7			
Tempo di trasferimento (Tipico)	<4 ms			
Forma d'onda (modalità batteria)	Onda Sinusoidale Pura			
BATTERIE				
Tipologia batterie	Pb			
Capacità delle batterie	12 V / 7Ah	12 V / 9 Ah	12 V / 10 Ah	
Numero di batterie	2	2	2	
Autonomia (Pc + Monitor)	39 minuti	52 minuti	65 minuti	
Tempo di ricarica	6 ore per ripristinare il 90% della capacità			
SISTEMA				
Tipologia di protezione	Sovraccarico, scarica lenta e sovraccarica batterie			
Indicatori display LCD	Modalità line interactive (CA), modalità batteria, livello carico, livello batterie, tensione ingresso, tensione uscita, sovraccarico, fault e batteria scarica			
Allarmi	Modalità batteria: suono ogni 10 secondi			
	Batteria scarica: suono ogni secondo			
	Sovraccarico: suono ogni 0.5 secondi			
	Batteria da sostituire: suono ogni 2 secondi			
Comunicazione e interfaccia	USB / RS232*			
Sistemi operativi supportati	Windows, MacOS, Linux			
AMBIENTE				
Temperatura di funzionamento	0 ~ 40 °C			
Umidità relativa	0 ~ 90% (senza condensa)			
Rumore (dBA a 1 metro)	<40			
DATI MECCANICI				
Prese di uscita	2x IEC + 2x Schuko			
Dimensioni L*P*A (mm)	146*350*160	146*397*205		
Peso (Kg)	9	11,6	12,5	

Nota: specifiche e dati degli UPS possono subire variazioni senza preavviso

* Versione personalizzata disponibile solo su richiesta