

MODÈLE	PLN-650	PLN-850	PLN-1000	PLN-1500	PLN-2000
Puissance nominale	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
ENTRÉE					
Tension nominale	220/230/240 VAC				
Plage de tension	162~290 VAC				
Plage de fréquence	50/60 Hz (ajustement automatique)				
SORTIE					
Régulation de tension (batt. mode)	±10%				
Plage de fréquence (batt. mode)	50/60 Hz ±1 Hz				
Temps de réponse	2-6 ms				
Facteur de puissance	0.6				
Forme d'onde	Sinusoïdale simulée				
BATTERIES					
Typologie des batteries	Pb				
Capacité des batteries	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah	12 V / 9 Ah
Nombre de batterie	1	1	2	2	2
Autonomie (PC + Moniteur)	12 minutes	22 minutes	50 minutes	60 minutes	70 minutes
Temps de recharge	4-6 h pour recharge à 90% de la capacité des batteries				
SYSTÈME					
Type de protection	Surcharge, décharge et surcharge des batteries				
Indicateurs	Fonctionnement AC: LED allumé Fonctionnement batterie: LED clignotant Erreur: LED éteint		Fonctionnement AC: LED vert Fonctionnement batterie: LED jaune Erreur: LED rouge		
Alarmes	Fonctionnement batterie: bip sonore toutes les 10 secondes Batterie bas: bip sonore toutes les secondes Surcharge: bip sonore toutes les 0,5 secondes Erreur: bip sonore continu				
Communication et interface	USB / RJ11		USB / RJ11 / RJ45		
Systèmes d'exploitation supportés	Windows, MacOS, Linux				
ENVIRONNEMENT					
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C				
Humidité relative	0 ~ 90% (sans condensation)				
Bruit (dBA à 1 mètre)	< 40		< 45		
DONNÉES MÉCANIQUES					
Prises de sortie	1 x IEC + 1 x Schuko		2 x IEC + 2 x Schuko		
Dimensions L*P*H (mm)	101*279*142		130*320*182		
Poids (Kg)	4.2	4.9	8.2	10.4	11

Remarque: les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis*