

MODELLO	PLN-650	PLN-850	PLN-1000	PLN-1500	PLN-2000
Potenza nominale	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
RETE DI ALIMENTAZIONE					
Tensione nominale	220/230/240 VAC				
Range di tensione	162~290 VAC				
Range di frequenza	50/60 Hz (auto regolazione)				
SEZIONE DI USCITA					
Regolazione di tensione (modalità batteria)	±10%				
Range di frequenza (modalità batteria)	50/60 Hz ±1 Hz				
Tempo di trasferimento	2-6 ms				
Fattore di potenza	0.6				
Forma d'onda	Onda sinusoidale simulata				
BATTERIE					
Tipologia batterie	Pb				
Capacità delle batterie	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah	12 V / 9 Ah
Numero di batterie	1	1	2	2	2
Autonomia (PC + Monitor)	12 minuti	22 minuti	50 minuti	60 minuti	70 minuti
Tempo di ricarica	4-6 h per ripristinare il 90% della capacità				
SISTEMA					
Tipologia di protezione	Sovraccarico, scarica, e sovraccarica batterie				
Indicatori	Modalità AC: Led acceso Modalità batteria: Led lampeggiante Errore: Led spento		Modalità AC: Led verde Modalità batteria: Led giallo Errore: Led rosso		
Allarmi	Modalità batteria: suono ogni 10 secondi Batteria scarica: suono ogni secondo Sovraccarico: suono ogni 0.5 secondi Errore: suono continuo				
Comunicazione e interfaccia	USB / RJ11		USB / RJ11 / RJ45		
Sistemi operativi supportati	Windows, MacOS, Linux				
AMBIENTE					
Temperatura di funzionamento	0 ~ 40°C				
Umidità relativa	0 ~ 90% (senza condensa)				
Rumore (dBA a 1 metro)	< 40		< 45		
DATI MECCANICI					
Prese di uscita	1 x IEC + 1 x Schuko		2 x IEC + 2 x Schuko		
Dimensioni L*P*A (mm)	101*279*142		130*320*182		
Peso (Kg)	4.2	4.9	8.2	10.4	11

Nota: specifiche e dati degli UPS possono subire variazioni senza preavviso*