

MODÈLE	TP130N-1100	TP130N-1100-KS*	TP130N-1500	TP130N-2000	TP130N-2000-KS*	TP130N-3000	TP130N-3000-KS*
Puissance nominale	1100 VA / 990 W		1500 VA / 1350 W	2000 VA / 1800 W		3000 VA / 2700 W	
ENTRÉE							
Tension nominale	208/220/230/240 VAC						
Plage de tension	162~290 VAC						
Plage de fréquence	50/60 Hz ± 5 Hz (ajustement automatique)						
SORTIE							
Tension nominale	208/220/230/240 VAC						
Régulation de tension (batt. mode)	± 1.5%						
Plage de fréquence (batt. mode)	50/60 Hz ± 1 Hz						
Temps de réponse	Typique 2-6 ms (10 ms maximum)						
Facteur de puissance	0.9						
Forme d'onde	Sinusoïdale pure						
Facteur de crête	3:1						
BATTERIES							
Typologie des batteries	Pb						
Capacité des batteries	12 V / 9 Ah	Paramétrable	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah	Paramétrable	12 V / 9 Ah	12 V / 9 Ah
Nombre de batterie	2	Paramétrable	4	4	Paramétrable	6	Paramétrable
Autonomie (PC + Moniteur)	72 minutes	En fonction de la capacité des batteries externes	116 minutes	140 minutes	En fonction de la capacité des batteries externes	220 minutes	En fonction de la capacité des batteries externes
CHARGEUR							
Tension de charge	27.4 VDC ± 1%		54.8 VDC ± 1%			82.1 VDC ± 1%	
Courant de charge	1.5 A	8 A	1.5 A	1.5 A	8 A	1.5 A	8 A
Temps de recharge	4 h pour recharge à 90% de la capacité des batteries	En fonction de la capacité des batteries externes	4 h pour recharge à 90% de la capacité des batteries	4 h pour recharge à 90% de la capacité des batteries	En fonction de la capacité des batteries externes	4 h pour recharge à 90% de la capacité des batteries	En fonction de la capacité des batteries externes
SYSTÈME							
Rendement	> 97% (Eco mode)						
Affichage	LED + LCD						
Type de protection	Surcharge, décharge et surcharge des batteries						
Indicateurs	Mode AC, Mode batteries, Niveau de charge, Charge batteries, Tension d'entrée, Tension de sortie, Surcharge, Défaut et batteries bas						
Alarmes	Fonctionnement batterie: bip sonore toutes les 10 secondes Batterie bas: bip sonore toutes les secondes Surcharge: bip sonore toutes les 0,5 secondes Erreur: bip sonore continu						
Communication et interface	Standard: USB / RS232 Option: carte relais, carte SNMP pour Ethernet dans slot de communication						
Systèmes d'exploitation supportés	Windows, MacOS, Linux						
ENVIRONNEMENT							
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C						
Humidité relative	0 ~ 90% ((sans condensation)						
Bruit (dBA à 1 mètre)	< 40						
DONNÉES MÉCANIQUES							
Prises de sortie	8 x IEC					9 x IEC	
Dimensions L*P*H (mm)	438*410*88		438*510*88		438*410*88	438*610*88	438*410*88
Poids (Kg)	13.4	9	19.5	21.5	10.8	29.3	11.9

Remarque : les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis

* KS es la version avec chargeur de batterie augmenté et sans batteries internes. Ces modèles sont disponibles sur demande