

MODELLO	TP130N-1100	TP130N-1100-KS*	TP130N-1500	TP130N-2000	TP130N-2000-KS*	TP130N-3000	TP130N-3000-KS*
Potenza nominale	1100 VA / 990 W		1500 VA / 1350 W	2000 VA / 1800 W		3000 VA / 2700 W	
RETE DI ALIMENTAZIONE							
Tensione nominale	208/220/230/240 VAC						
Tolleranza di tensione	162~290 VAC						
Range di frequenza	50/60 Hz ± 5 Hz (auto regolazione)						
SEZIONE DI USCITA							
Tensione nominale	208/220/230/240 VAC						
Range di tensione (modalità batteria)	± 1.5%						
Range di frequenza (modalità batteria)	50/60 Hz ± 1 Hz						
Tempi di trasferimento	Tipico 2-6 ms (10 ms massimo)						
Fattore di potenza	0.9						
Forma d'onda	Onda sinusoidale pura						
Fattore di cresta	3:1						
BATTERIE							
Tipologia batterie	Pb						
Capacità delle batterie	12 V / 9 Ah	Selezionabile	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah	Selezionabile	12 V / 9 Ah	12 V / 9 Ah
Numero di batterie	2	Selezionabile	4	4	Selezionabile	6	Selezionabile
Autonomia (Pc + Monitor)	72 minuti	Dipende dalla capacità delle batterie esterne	116 minuti	140 minuti	Dipende dalla capacità delle batterie esterne	220 minuti	Dipende dalla capacità delle batterie esterne
CARICA BATTERIE							
Tensione di ricarica	27.4 VDC ± 1%		54.8 VDC ± 1%			82.1 VDC ± 1%	
Corrente di ricarica	1.5 A	8 A	1.5 A	1.5 A	8 A	1.5 A	8 A
Tempo di ricarica	4 h per ripristinare 90% capacità	Dipende dalla capacità delle batterie esterne	4 h per ripristinare 90% capacità	4 h per ripristinare 90% capacità	Dipende dalla capacità delle batterie esterne	4 h per ripristinare 90% capacità	Dipende dalla capacità delle batterie esterne
SISTEMA							
Efficienza	> 97% (Eco mode)						
Display	LED + LCD						
Tipologia di protezione	Sovraccarico, protezione batterie (ricarica e scarica)						
Indicatori	Modalità Line Interactive (AC), modalità batteria, livello di carico, livello batterie, tensione in ingresso, tensione in uscita, sovraccarico, errore, batteria scarica						
Allarmi	Modalità batteria: suono ogni 10 secondi Batteria scarica: suono ogni secondo Sovraccarico: suono doppio ogni 0.5 secondi Errore: suono continuo						
Comunicazione e interfaccia	Dotazione di serie: USB / RS232 Opzioni: scheda relè, SNMP per Ethernet su intelligent slot						
Sistemi operativi supportati	Windows, MacOS, Linux						
AMBIENTE							
Temperatura di funzionamento	0 ~ 40°C						
Umidità relativa	0 ~ 90% (senza condensa)						
Rumore (dBA a 1 metro)	< 40						
DATI MECCANICI							
Prese di uscita	8 x IEC					9 x IEC	
Dimensioni L*P*A (mm)	438*410*88		438*510*88		438*410*88	438*610*88	438*410*88
Peso (Kg)	13.4	9	19.5	21.5	10.8	29.3	11.9

Nota: specifiche e dati degli UPS possono subire variazioni senza preavviso

* KS indica la versione con carica batterie maggiorato e senza batterie interne. Questi modelli sono disponibili su richiesta specifica